

Spécifications de MiR Charge 24V

Informations générales

Usage prévu	Chargeur automatique pour robots MiR100 et MiR200. Le robot se déplace jusqu'à la borne de recharge et se raccorde à celle-ci
Couleur	RAL 7035 / Gris clair
Avis de non-responsabilité	Les spécifications peuvent varier en fonction des conditions locales et de la configuration d'application

Dimensions

Largeur	620 mm 24,4 po
Hauteur	350 mm 13,8 po
Profondeur	120 mm 4,7 po
Poids	10,5 kg 22 lb
Distance minimale entre les chargeurs	100 mm 3,9 po si le robot peut s'approcher du chargeur selon un angle de 80-100° en direction du mur

Fixation

Fixation murale	À installer à fleur de sol
Hauteur de fixation au-dessus du sol	45 mm 1,8 po entre le sol et le bord inférieur



Environnement

Humidité	Entre 10-95 % sans condensation
Plage de température ambiante, fonctionnement	+5 à 40 °C 41 à 104 °F
Altitude maximale	2 000 m 6 562 pi

Alimentation

Sortie	24 V, 25 A max.
Entrée	100-240 V CA, 50-60 Hz
Consommation	Nom. 7,3 A à 100 V CA, nom. 2,9 A à 240 V CA

Conformité

Compatibilité	EN60335-2-29
électromagnétique (CEM)	EN00333-2-29